



PS/55 モデル5530-L

パフォーマンスに優れたCPU, IBM Blue Lightningを搭載。
オフィスでスマートに活躍する高性能クライアント・マシン



- ▶ IBM製高速CPU Blue Lightningを搭載 (IBM 486BL2-66MHz)。
- ▶ 最大メモリー28MBサポート、270MBハードディスク標準搭載。
- ▶ 13インチ高解像度カラー・ディスプレイ搭載の一体型。
- ▶ 3年間無料保証サービスの提供。
- ▶ 省電力モードを装備し、約70Wの省電力化を実現。

CPU

486BL2
66MHz

メモリー

標準 4MB
最大28MB

表示

1,024×768
ドット

HDD

270MB

FDD

3.5型
1.44MB/1.2MB/720KB

スロット

Micro Channel*

PS/55 モデル5530-L

最新鋭CPU、Blue Lightningをはじめ、ECCメモリー、40MB/Sの高速転送を実現した32ビット連続データ転送手順など、最新のテクノロジーを凝縮。ビジネスの最前線で、強力なパフォーマンスを誇るクライアント・マシンとして活躍します。

IBM製CPU、486BL2-66MHzを搭載。

32ビットのアドレス・バスと16KBのインターナル・キャッシュ・メモリーを備えたIBM Blue Lightning 486BL2-66MHzを搭載。16ビット・ベースのアプリケーションにおいては、i486**DX2-66MHzとほぼ同等のパフォーマンスを実現。クライアント・モデルに、最適な環境を提供します。

高速、高信頼性のデータ転送を実現。

同じ容量のメモリーをペアで使用することにより、データ転送時に自動修正機能が働く、ECC(Error Checking & Correction)機能が利用可能。またMicro Channelとメイン・メモリー間のデータ転送速度40MB/Sの高速転送を実現した32ビット連続データ転送手順(ストリーミング・データ転送)を採用。高速・高信頼性のデータ転送を実現しています。

優れた拡張性で多彩な周辺機器に対応。

ハードディスク用インターフェースに高速データ転送が可能なIDEを採用。オプション・カード用のMicro Channelスロットは3個装備。拡張用ストレージ・ベイも1個装備して、本体内での拡張を容易にしています。

統合プラットフォーム、OS/2*J2.1に対応。

次世代をリードする32ビット・オペレーティング・システム、OS/2 J2.1に対応。OS/2対応のアプリケーションはもちろん、PC DOS、JDOS、さらにDOS/Vや日本語Microsoft**Windows**V3.1対応の各種アプリケーションまで、マルチタスク処理が実現できます。また、DOS/VおよびJDOS初期導入済モデルを用意しています。

●主なオプション

製品名	ID#	標準価格
プロセッサ/メモリー		
486-33/66MHz倍クロック・プロセッサ・オプション	66G0727	128,000円
4MBシステム・ボード記憶拡張キット(70ns)	79F5396	56,000円
8MBシステム・ボード記憶拡張キット(70ns)	79F5397	104,000円
補助記憶装置(内蔵)		
3.5型ディスク駆動機構(4モード)*1	54G1680	34,000円
270MBハードディスク駆動機構(IDE)*1	66G9058	70,000円
527MBハードディスク駆動機構(IDE)*1	66G9059	120,000円
Micro Channelアダプター		
3270接続アダプター	4773081	100,000円
5250アダプター/A	65X1092	125,000円
トークン・リング・ネットワーク16/4アダプター/A	93F2970	86,000円
ネットワーク・アダプター/A(イーサネット10Base5/T用)	35G2806	58,000円
ネットワーク・アダプター/A(イーサネット10Base2/5用)	35G2793	87,000円
Micro Channel SCSIアダプター II/A(16ビット)	35G2980	49,900円
Micro Channel SCSIアダプター II/A(32ビット)	06G6760	88,000円

*1 導入キット(別売)が必要です。

上記製品に関するお問い合わせは、
IBM製品販売店、特約店、弊社営業担当員
または、**ダイヤルIBMへ**

■ **フリーダイヤル ☎0120-04-1992**

受付時間/9:00~18:00 土・日・祭日を除く毎日
(年末年始および弊社創立記念日(6/17)は除きます。)

*IBM、PS/55、OS/2、Micro Channel、XGA、Track Point IIは、IBM Corp.の商標。
**i486は、インテル社の商標。Microsoft、Windowsは、米国マイクロソフト社の商標。
ESC/PIは、セイコーエプソン株式会社の商標。



●システム装置

モデル		5530-Lシステム装置	
		L0C	LXC
プロセッサ	標準	IBM 486BL2-66MHz	
	オプション	i486-33/66MHz 倍クロック・プロセッサ・オプション	
	キャッシュメモリー	16KB	
主記憶(RAM)	標準	4MB	4MB
	最大	28MB	28MB
VRAM		1MB	
補助記憶装置	ディスク・ドライブ	3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB) 1ドライブ	
		標準	270MB(IDE)
	ハードディスク	最大	797MB(IDE)
インターフェース(ポート)		RS-232C(9ピン)X1/(25ピン)X1、プリンター、キーボード、マウス、ディスプレイ	
バス・アーキテクチャー		Micro Channel (32ビット・データ・バス)	
オプション用スロット	フルサイズ	2	
	ハーフサイズ	1	
拡張用ストレージ・ベイ		1	
ビデオサブシステム		PS/55日本語表示	XGA*-2
ディスプレイ		13インチ・カラー・ディスプレイ	
漢字フォントROM		JIS第1・第2水準およびIBM選定文字と特殊文字を含む、211文字	-
グラフィック表示		1,024×768ドット、262,144色中16色/256色	
テキスト表示		漢字:40文字×25行、英数カナ:80文字×25行	
機密保護		パスワード機能/カバー・ロック・キー	
カレンダー・時計機能		バッテリー・バックアップ	
スピーカー・ボリューム		標準装備	
寸法(mm)		319(W)×378(D)×410(H)	
重量(Kg)		18.0	
消費電力		250W(最大)	
電源		AC 100-120V(50/60Hz)	
初期導入済ソフトウェア	PC DOS J6.1/V	-	○
	DOS J5.0	○	-
主な付属品		電源コード(1.8m/3ピン式、非ロック) マニュアル(ユーザーズ・ガイド、メインテナンス・マニュアル) リファレンス・ディスク、キーボード・ケーブル	
標準価格		496,000円	446,000円

●キーボード(鍵盤)

型式	5576-001	5576-002	5576-003	5576-A01**	5576-C01**
キー数	124	106	89	106	106
キー配列	JISひらがな配列				A01配列、Track Point II*付
標準価格	38,000円	33,000円	27,000円	22,000円	33,000円

*以下の製造番号のキーボードは使用できません。5576-001: S/N99-69887以前、およびS/N99-90000から30849まで5576-002: S/N99-19323以前、およびS/N99-90000から90109まで。5576-003: S/N99-AS976以前
**OS/2 J1.33ではサポートできません。

●プリンター(印刷装置)

型式	5584-G02	5584-H02	5585-H01	5589-H01	5572-B02	5573-H02	5575-H02	5577-J02	5577-K02	5579-K02
印刷方式	電子写真方式(レーザー)					ワイヤー・ドット・マトリックス方式				
標準価格	198,000円	288,000円	455,000円	698,000円	89,800円	143,000円	265,000円	378,000円	486,000円	698,000円

*他社製プリンター:ESC/P**J84対応の製品。
*他社製プリンターをご購入の際は、ご使用のアプリケーションがESC/P J84対応であることを確認されるようお勧めします。



日本アイビー・エム株式会社

〒106 東京都港区六本木3-2-12
04-94 Printed in Japan

- このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更することがあります。
- 表示画面の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分は全て架空のものであります。●製品、サービスの詳細については、弊社もしくはIBM特約店の営業担当員にご相談ください。●このカタログに記載のIBM標準価格は、1994年4月現在のもので、事前の予告なしに変更する場合があります。また、価格は消費税抜きのものです。



6588-0209-00