

PS/55 モデル5550-N/Y

ECCメモリーの採用をはじめ、最新のシステム・テクノロジーを凝縮。 デスクトップ型のPS/55サーバー。

サーバー・マシンに求められる、高速・大容量、そして高信頼性・拡張性等のシステム環境を、デスクトップ・タイプで力強く実現したモデル5550-N/Y。5550-N/Yは、最新鋭のCPUをはじめ、デスクトップでは初めてECCメモリーの採用や、高速処理を追求した最高40MB/秒の32ビット連続データ転送手順、さらに高速表示を実現するXGA-2アダプター(NXB/YXA)、平均アクセス・タイム10msの高速・大容量の540MB SCSIハードディスク(最大1,080MB)、そして4モードのフォーマットに対応する3.5型ディスク・ドライブの搭載など、サーバー・マシンの可能性を一層広げる最新テクノロジーを凝縮。ビジネスの最前線で、中核に位置する最強のデスクトップ・サーバーとして活躍します。



- ▶ 高速CPU、i486 DX2-66MHz(5550-N)、i486 SX-33MHz(5550-Y)を搭載。
- ▶ 高信頼性のデータ転送を実現したECCメモリーを採用。
- ▶ 高速(10ms)・大容量の540MBハードディスクを搭載(NAE)。
- ▶ 32ビットSCSIインターフェースをシステム・ボード上に実装。
- ▶ 4モード(2.88MB/1.44MB/1.2MB/720KB)の3.5型ディスク・ドライブを搭載(5550-N)。
- ▶ 先進のマルチタスクOS、IBM OS/2 J2.0初期導入済(YAB/NAB/NAE)。

	CPU	メモリー	表示	HDD	FDD	スロット	
5550-Y ▶	i486SX 33MHz	標準4MB/16MB 最大32MB	1,024×768 ドット	100MB/200MB	3.5型 1.44MB/1.2MB/720KB	Micro Channel	SCSI
5550-N ▶	i486DX2 66MHz	標準4MB/8MB/16MB 最大32MB	1,024×768 ドット	100MB/200MB 540MB	3.5型 2.88MB/ 1.44MB/1.2MB/720KB	Micro Channel	SCSI

5551-Y0A:486,000円 5551-YAB:716,000円 5551-YXA:446,000円
 5551-N0A:596,000円 5551-NAB:826,000円 5551-NAE:1,026,000円 5551-NXB:666,000円
 (ディスプレイ、キーボードは別売。OS/2初期導入済モデルはマウス付。表示価格に消費税は含まれておりません。)

モデル5550-N/Y

【超高速CPUを採用】

5550-Nは、8KBのキャッシュと数値演算機能を内蔵するPS/55シリーズ最速のi486DX2-66MHzを採用。また5550-Yは、8KBのキャッシュを内蔵するi486SX-33MHzを搭載し、サーバー・マシンとして威力を発揮します。

【高速・大容量のメモリー環境を実現】

メイン・メモリーは、データ転送時にチェックおよび修正機能が働くECC (Error Checking & Correction) メモリーを標準装備。さらにMicro Channelとメイン・メモリー間のデータ転送速度40MB/秒の高速転送を実現した32ビット連続データ転送手順(ストリーミング・データ転送)を採用、高信頼性そして高速のチャネル転送を実現しています。ハードディスクは平均アクセス・タイム10msの高速・大容量540MBのモデルを用意し、本体内で最大1,080MBまで拡張(5551-NAE)可能。3.5型ディスク駆動機構は、4モード(2.88MB/1.44MB/1.2MB/720KB)のディスク・フォーマットに対応(5550-N)しています。

【優れた拡張性】

32ビットSCSIインターフェースは、システム・ボード上に装備され、一層の高速化・高信頼性化を実現。オプション・カード用のMicro Channelスロットは4個装備。拡張用ストレージ・ベイも1個装備して、本体内での拡張を容易にしています。

【サーバーとして、クライアントとして活躍】

5550-N/Yは、大容量・高速処理により、OS/2 LANサーバーやNetWare**サーバーとして多彩なネットワークを構築します。さらにハイ・パフォーマンスなクライアントやワークステーションとして活躍。オフィスの情報資産を自由に活用できるクライアント/サーバー・コンピューティング環境を提供します。

【統合プラットフォームOS/2 J2.0に対応】

次代をリードするオペレーティング・システムOS/2 J2.0に対応。32MBまで拡張可能なメイン・メモリーを利用し、マルチウィンドウ表示によって複数のアプリケーションを並行処理するマルチタスク機能のフル活用を実現。特に統合プラットフォーム環境により、OS/2対応アプリケーションはもちろん、IBM DOSやDOS/V、日本語Microsoft**Windows**対応のアプリケーションまでマルチタスク可能です。

【主なオプション】

製品名	ID#	価格
プロセッサ/メモリー		
486-33/66MHz倍クロック プロセッサ・オプション	66G0727	158,000円
4MB システム・ボード記憶拡張キット	79F5396	56,000円
8MB システム・ボード記憶拡張キット	79F5397	104,000円
補助記憶装置 (内蔵)		
3.5型ディスク駆動機構(4モード)	54G1680	34,000円
100MB SCSI ハードディスク駆動機構	06G6851	140,000円
200MB SCSI ハードディスク駆動機構	06G6852	240,000円
540MB SCSI ハードディスク駆動機構	32G4151	600,000円
3.5型光磁気ディスク駆動機構III*	35G3860	218,000円
Micro Channel アダプター		
3270接続アダプター	4773081	100,000円
5250アダプター/A	65X1092	125,000円
トークン・リング・ネットワーク16/4アダプター	93F2970	142,000円
ネットワーク・アダプター/A (イーサネット10Base5/T用)	35G2806	58,000円
ネットワーク・アダプター/A (イーサネット10Base2/U用)	35G2793	87,000円

*1 導入キット(別売)が必要です。

お問い合わせは、フリーダイヤル


0120-04-1992「ダイヤルIBM」へ。

■受付時間：9:00~18:00 土・日・祭日をのぞく毎日(年末年始及び弊社創立記念日(6/17)は除きます)

* IBM、PS/55、OS/2、Micro Channelは、IBM Corp.の商標。

* *i486は、インテル社の商標。Microsoft、Windowsは、米国マイクロソフト社の商標。

NetWareは、ノベル社の米国における商標。ESC/Pは、セイコーエプソン株式会社の商標。



日本アイ・ビー・エム株式会社
日本アイ・ビー・エム情報システム株式会社
〒106 東京都港区六本木3-1-8 TEL(03) 3586-1111(代)
04-93 Printed in Japan



システム装置

モデル	5551-Yシステム装置			5551-Nシステム装置				
	Y0A	YAB*	YXA*	NOA	NAB*	NAE*	NXB	
プロセッサ	i486SX-33MHz 486-33/66MHz倍クロック プロセッサ・オプション			i486DX2-66MHz				
主記憶(RAM)容量	標準	4MB	16MB(ECC)	4MB	4MB	16MB(ECC)	8MB(ECC)	
	最大	28MB	32MB	28MB	28MB	32MB	24MB	
補助記憶装置	ディスクドライブ	3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB)1ドライブ		3.5型(2.88MB/1.44MB/1.2MB/720KB)1ドライブ				
	ハードディスク	標準	100MB	200MB	100MB	100MB	540MB	200MB
		最大	640MB	740MB	640MB	640MB	1,080MB	740MB
インターフェース(ポート)	RS-232C(9ピンx1.25ピンx1)、プリンター、キーボード、マウス、ディスプレイSCSI			RS-232C(9ピンx1.25ピンx1)、プリンター、キーボード、マウス、ディスプレイSCSI				
バス・アーキテクチャー	Micro Channel(32ビットデータバス)			Micro Channel(32ビットデータバス)				
オプション用スロット	フルサイズ	2		2				
	ハーフサイズ	2		2				
拡張用ストレージ・ベイ	1			1				
ビデオ・サブシステム	PS/55日本語表示		XGA-2	PS/55日本語表示		XGA-2		
漢字フォントROM	JIS第1・第2水準およびIBM選定文字と特殊文字を含む8,211文字			JIS第1・第2水準およびIBM選定文字と特殊文字を含む8,211文字				
グラフィック表示	1,024x768ドット、262,144色中16色/256色			1,024x768ドット、262,144色中16色/256色				
テキスト表示	漢字40文字x25行、英数カナ80文字x25行			漢字40文字x25行、英数カナ80文字x25行				
機密保護機構	パスワード機能/カバーロック/キー			パスワード機能/カバーロック/キー				
カレンダー・時計機能	バッテリー・バックアップ			バッテリー・バックアップ				
スピーカー・ボリューム	標準装備			標準装備				
寸法(mm)	360(W)x415(D)x103(H)			360(W)x415(D)x103(H)				
重量(kg)	9.0			9.0				
消費電力(W)	138W(最大)			138W(最大)				
電源	AC100-120V(50/60Hz)			AC100-120V(50/60Hz)				
ミニマウスII	○	○	○	○	○	○	○	
初期導入済ソフトウェア	DOS J5.0	○	○	○	○	○	○	
	OS/2 J2.0	○	○	○	○	○	○	
主な付属品	電源コード(18m/3ピン式、非ロック)、マニュアル(ユーザーズ・ガイド、メインテナンス・マニュアル)、リファレンス・ディスク、キーボード・ケーブル							

*初期導入済みモデルには「OS/2 J2.0マニュアル」「IBM DOS J5.0」が付属しています。

キーボード(鍵盤)

形式	5576-001	5576-002	5576-003	5576-A01
キー数	124	106	89	106
キー配列	JISひらがな配列			
価格	38,000円	33,000円	27,000円	22,000円

(注)以下の製造番号のキーボードは使用できません。5576-001：S/N99-69887以前、およびS/N99-90000から90849まで、5576-002：S/N99-19323以前、およびS/N99-90000から90109まで、5576-003：S/N99-A5976以前

ディスプレイ(表示装置)

形式	8515-A01	5574-C05	5574-C06	5574-C07	5574-C19	5574-M06	5574-W06	9515-002*	9517-002*
画面表示色	カラー				モノクローム				
画面サイズ	14インチ	16インチ	20インチ	15インチ	14インチ	17インチ	17インチ	17インチ	17インチ
価格	160,000円	160,000円	221,000円	370,000円	480,000円	115,000円	115,000円	160,000円	260,000円

*XGA-2表示アダプター/A導入時のみ使用可能です。

プリンター(印刷装置)

形式	5585-H01	5589-H01	5572-B02	5573-H02	5575-H02	5577-G02	5577-H02	5579-H02
印刷方式	電子写真方式(レーザー)				ワイヤー・ドット・マトリックス方式			
価格	455,000円	698,000円	89,800円	143,000円	265,000円	378,000円	498,000円	818,000円

※他社製プリンター：ESC/P**J84対応の製品

※他社製品については、これらのご使用を推薦あるいは保証するものではありません。

※他社製プリンターを購入の際は、ご使用のアプリケーションがESC/P対応であることを確認されるようお勧めします。

93-4月版

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更することがあります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち特に断り書きのない出力例のデータ部分は全て架空のもので、●製品、サービス等の詳細については、弊社もしくはIBM 特約店の営業担当員にご相談ください。●このカタログに記載の価格は、1993年4月現在のもので、事前の予告なしに変更する場合があります。また、価格は消費税抜きのもので、



N:G518-3773-02